

RELAZIONE TECNICA E DESCRITTIVA
PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
(Legge 9 gennaio 1989 n° 13 - D.M. 14 giugno 1989 n° 236 - D.G.R.V. n. 509/2010 - D.G.R.V. n. 1428/2011)

La sottoscritta **BUSATTO GIOVANNA** residente in **Vigonza**, Via **Speronella Dalesmanini**, n. **29**, con studio in **Campodarsego**, Via **Caltana**, n. **131**, iscritto all'Ordine professionale degli **Ingegneri**, della Provincia di **Padova** al n. **3678**, in qualità di tecnico incaricato dal Sig. **SEMENZATO RENZO**, di redigere progetto per lavori di **AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO**, da eseguire nel Comune di **Villanova di Camposampiero**, via **Cognaro**, n. **45**, ai sensi della Legge 9 gennaio 1989 n° 13, con riferimento agli artt. 8 e 9 del D.M. 14 giugno 1989 n° 236, con riferimento alla D.G.R.V. n. 509/2010 e con riferimento alla D.G.R.V. n. 1428/2011 certifica che l'edificio produttivo oggetto dell'intervento è da considerarsi **adattabile**, poiché tramite l'esecuzione differita nel tempo di lavori che non modifichino ne la struttura portante ne la rete degli impianti, può essere reso idoneo a costi contenuti alle necessità della persona con ridotta od impedita capacità motoria, garantendo il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle norme relative alla **accessibilità**.

Si relaziona di seguito sulle caratteristiche degli elementi architettonici interessati e sulle soluzioni individuate per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 9 dell'allegato B alla Dgr n. 1428 del 06/09/2011 **Porte**: la luce netta della porta d'ingresso all'edificio è uguale o maggiore a cm. 80. La luce netta delle altre porte interne è maggiore di cm. 75 e precisamente cm. 80. L'altezza delle maniglie sarà compresa fra i cm. 85 e 95, eventuali vetri saranno posati ad almeno cm. 40 dal pavimento e l'anta mobile sarà facilmente apribile.

Art. 10 dell'allegato B alla Dgr n. 1428 del 06/09/2011 **Pavimenti**: i pavimenti del piano terra sono e saranno al medesimo livello e non presenteranno scalini.

Art. 11 dell'allegato B alla Dgr n. 1428 del 06/09/2011 **Infissi esterni nel corpo uffici e servizi**: l'altezza delle maniglie o dispositivo di comando sarà compreso fra cm. 100 e cm. 130 per consentire alla persona seduta la visuale all'esterno, di conseguenza i parapetti dei balconi non presenteranno superfici chiuse opache; l'intero parapetto sarà complessivamente alto almeno cm. 100 e con fessurazioni inattraversabili da una sfera di cm. 10 di diametro.

Art. 12 dell'allegato B alla Dgr n. 1428 del 06/09/2011 **arredi fissi nel corpo uffici**: il presente progetto non rientra nel disposto del presente articolo.

Art. 13 dell'allegato B alla Dgr n. 1428 del 06/09/2011 **Terminali degli impianti nel corpo uffici**: i quadri generali, le valvole ed i rubinetti d'arresto delle varie utenze, i regolatori dell'impianto di riscaldamento, i campanelli d'allarme, il citofono, saranno posati ad un'altezza compresa tra i 40 cm. ed i 140 cm..

Art. 14 dell'allegato B alla Dgr n. 1428 del 06/09/2011 **Servizio igienico**: per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche dalle persone con impedita capacità motoria è previsto in rapporto agli spazi di manovra il posizionamento dei sanitari, tale da garantire lo spazio minimo per l'accostamento laterale e frontale al WC della sedia a rotelle. Il Servizio igienico si trova nel corpo uffici.

Il lavabo avrà il piano superiore posto a cm. 85 dal piano di calpestio e sarà del tipo a mensola con il sifone del tipo accostato o incassato a parete, secondo quanto disposto al punto 6.1 del citato art. 14.

Tazza WC viene garantito l'accostamento frontale, perpendicolare, lo spazio libero sarà di almeno 80 cm., il piano superiore sarà posto a cm. 45 – 50 dal piano di calpestio e sarà di tipo sospeso, ai lati della tazza saranno posizionati 2 maniglioni secondo quanto disposto al punto 6.2 del citato art. 14.

Art. 17 dell'allegato B alla Dgr n. 1428 del 06/09/2011 **Percorsi orizzontali:** detti percorsi sono previsti con una larghezza minima di cm. 110. Per le parti di corridoi sulle quali si aprono porte, sono rispettate le necessarie misure.

Art. 18 dell'allegato B alla Dgr n. 1428 del 06/09/2011 **Collegamenti verticali:** Per il raggiungimento del locale showroom viene prevista l'installazione di una piattaforma elevatrice con accesso dall'esterno.

Art. 20 dell'allegato B alla Dgr n. 1428 del 06/09/2011 **Rampe:** Nel locale showroom viene prevista la realizzazione di una rampa per annullare la presenza di un dislivello.

Art. 24 dell'allegato B alla Dgr n. 1428 del 06/09/2011 **Spazi esterni:** il percorso pedonale esterno sarà previsto di misura non inferiore a cm. 90 con eventuale spazio per inversione di marcia e sarà inoltre eseguito in modo tale da essere eventualmente perfettamente adeguato con modica spesa.

Pavimentazioni: le pavimentazioni esterne dei percorsi eventualmente utilizzabili saranno preferibilmente eseguiti in materiali non sdruciolevoli con giunte inferiori ai 5 mm. di materiale durevole. Gli eventuali grigliati presenti avranno maglie non attraversabili da una sfera di cm. 2 di diametro.

Parcheggi: si precisa che sarà garantito lo spazio necessario per l'eventuale trasferimento su autovettura di persona inabile, rappresentato dal cortile.

Si dichiara infine, ai sensi dell'art.7, comma 7.3 del D.M. 14 giugno 1989 n° 236, che il progetto per lavori di **AMPLIAMENTO EDIFICIO PRODUTTIVO** da eseguire sul fabbricato, sito in **Villanova di Camposampiero**, via **Cognaro**, n. **45**, e le soluzioni individuate per l'abbattimento delle barriere architettoniche, sono conformi alle disposizioni dettate dal decreto stesso e dalle successive norme sopra richiamate.

Campodarsego 19 Giugno 2020

IL PROGETTISTA

